

EXTRACCIÓN



1. Empuje firmemente un lado de la luz LED ovalada de 6” para que el otro lado tenga suficiente exposición para agarrarlo con los dedos.



2. Tome ese extremo que ahora sobresale y luego saque toda la luz.

REEMPLAZO



Reemplace las luces que desea levantando la lengüeta de bloqueo del conector con el dedo y separando el conector de la luz. Al instalar el conector, asegúrese de oír un clic suave para confirmar que la lengüeta de bloqueo quedó correctamente asegurada a la luz.

INSTALACIÓN



Empuje un extremo de la luz y luego empuje firmemente el otro extremo. Asegúrese de que la junta de goma esté al ras con la rejilla/luz para asegurarse de que la luz esté completamente instalada.

Tenga en cuenta que podrá presionar la luz y se moverá hacia adentro/afuera, pero con la junta completamente al ras con la rejilla/luz, quedará instalada correctamente.

¿NECESITA AYUDA?

Comuníquese con nuestro Equipo de Experiencia del Cliente si tiene alguna pregunta:

magnum.orders@theshyftgroup.com o

207.660.4700



Una vez instaladas las nuevas luces, asegúrese de compartir una imagen con nosotros en magnumtruckracks.com/upload-your-truck.